

ACA-100D/2-200P

ARMARIO CONEXIÓN 400V AC 3P+N, ENTRADA PARA 2 INVERSORES HASTA 100A, SALIDA 200A + PROTECTOR SOBRETENSIONES



Código

029ACA-100D/2-200P

EAN

8430892351553

Descripción de producto

Armario de conexión 3P+N 400V AC para la entrada de dos inversores trifásicos de hasta 100 A con protección automática, diferencial y sobretensiones.

- Dos circuitos con interruptor automático modular de 4P, 100A, poder de corte 10kA, según UNE-EN 60898-1 + Bloque diferencial 4P tipo A-HI, sensibilidad de 30 mA, para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, según UNE-EN 61008-1.
- Agrupación en interruptor automático de caja moldeada, 4P, 200 A, poder de corte de 40 kA, según IEC 60947-2, relé TM regulable, con pletinas prolongadoras y cubrebornes.
- Protector de sobretensiones Clase II In 20kA I_{max} 40kA U_p 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada.
- Armario de fijación mural en acero laminado, color RAL 7035, grado de protección IP66, resistencia a los impactos IK10. Dimensiones 600x800x300mm.

Datos técnicos cajas combinadoras

Tipo de Caja	AC
Salida AC inversor	3P+N
Tensión	415 V AC
Protección sobretensiones	Class II
Tipo diferencial	30mA
Agrupación	2
Intensidad Entradas	100 A
Intensidad Salida	200 A
PdC Entradas	10 kA
PdC Salida	40 kA
Protección sobretensiones (código)	PSTC440
Protección sobretensiones (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV
Protección IP	IP66
Protección a los golpes IK	IK10
Normas	IEC EN 61439-1/2