

ACM40SDA/300

CAJA CONEXION AC 40A MONOFASICA DIF.TIPO A 300MA



Código	029ACM40SDA/300
EAN	8430892316934

Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones:

- **Interruptor automático**
 - Bipolar, 40A, curva C
 - Poder de corte: 6 kA
 - Norma: UNE-EN 60898-1
- **Interruptor diferencial**
 - Bipolar, tipo A
 - Sensibilidad: 300 mA
 - Compatible con corrientes alternas y componentes de continua
 - Protegido contra disparos intempestivos (hasta 0,25 kA)
 - Norma: UNE-EN 61008-1
- **Protección frente a sobretensiones**
 - Tipo II
 - Corriente nominal de descarga (I_{n}): 20 kA
 - Corriente máxima de descarga (I_{max}): 40 kA
 - Tensión residual (U_{p}): 1,5 kV
 - Norma: UNE-EN 61643-11
 - Incluye protección con fusible asociada
- **Caja envolvente**
 - Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)
 - Resistencia a impactos: IK08
 - Apta para uso exterior
 - Dimensiones: 231 x 238 x 118 mm

Descripción de producto

Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	40 A
Salida AC inversor	1P+N
Tipo diferencial	300mA
Protección sobreintensidades (código)	PSTC40
Protección sobreintensidades (tipo)	II

Dimensiones

Alto producto	231 mm
Ancho producto	238 mm
Largo producto	120 mm
Peso producto (kg)	1.8

Conexión

