

ACT40EDA/300

CAJA CONEXION AC 40A TRIFASICA DIF.TIPO A 300MA CON ESPACIO ADICIONAL



Código

029ACT40EDA/300

EAN

8430892334129

Descripción de producto

Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático 3 polos + neutro 40A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipo A Hi sensibilidad 300mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA I_{max} 40kA U_p 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Espacio adicional para incorporar dispositivos modulares. Dimensiones de 436x310x148

Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	40 A
Salida AC inversor	3P+N
Protección sobretensiones	Class II
Tipo diferencial	300mA
Protección sobretensiones (código)	PSTC440
Protección sobretensiones (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV

Dimensiones

Alto producto	436 mm
Ancho producto	310 mm
Largo producto	148 mm

Conexión

