

# STM11025D15/4

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 4 MPPT (1 STRING X MPPT) FUS 15A SECCIONADOR 25A + PST-I+II (4 ENT./4 SAL.)

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Código</b> | 029STM11025D15/4 |
| <b>EAN</b>    | 8430892316996    |

## Descripción de producto

Caja conexión PV modular para 4MPPT, 1string x mppt (4 entradas, 4 salidas) x base y fusible 15A gPV + seccionador 25 A+ protector sobretensión clase I+II , para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 436x418x148mm.

## Datos técnicos cajas combinadoras

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Tensión                              | 1000 V DC        |
| Protección sobretensiones            | Tipo I+II        |
| Intensidad Entradas                  | 4x25A            |
| Nº de strings por seguidor           | 1                |
| Número de seguidores MPPT            | 4                |
| Intensidad fusible                   | 15               |
| Protección sobretensiones (código)   | 4x PST31APV      |
| Protección sobretensiones (tipo)     | I+II             |
| Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv) | 1200 VDC         |
| Corriente de impulso máx. (Iimp)     | 6.25 kA          |
| Corriente de descarga nominal (In)   | 15 kA            |
| Corriente de descarga máx. (Imax)    | 40 kA            |
| Nivel de protección a In (Up)        | 2,6 / 4,6 Kv     |
| Protección IP                        | IP65 - IEC 60529 |
| Protección a los golpes IK           | IK08 - IEC 62262 |
| Normas                               | IEC EN 6143-1/2  |

## Conexión

