

AMB012201

CONMUTADOR 110VDC D0 25A 1 SEÑAL VERDE/BLANCO

Código	009AMB012201
EAN	8430892265546

Descripción de producto

Conmutador bicolor de señalización de compañía. Fijación 36x36 y agujero central de diámetro 40. Frontal luminoso mediante leds de luz blanca en posición 0-180º y verde en posición 90-270º, alimentación 110Vdc. 1 contacto de señal de 25A. Conexión por bornes de jaula de 1,5-6mm²

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
--------------------------	----------

Datos técnicos

Intensidad de empleo (Ie)	25 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	25 A
Sección de cable (AWG)	10
Hilo rígido	2,5 - 6 mm ²
Cable flexible	2,5 - 6 mm ²
Par de apriete	1,6 Nm
Tornillos de conexión	M4

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	25/25 A (415 V)
	25/25 A (500 V)

Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	6 kA (415 V)
	6 kA (500 V)

Tensión de aislamiento (V~)	690
-----------------------------	-----

Tensión de aislamiento (V...)	400
-------------------------------	-----

Cargas resistivas AC-21A	7,5 kW (3x230 V)
	15 kW (3x415 V)
	18,5 kW (3x500 V)

Cargas mixtas AC-22A	7,5 kW (3x230 V)
	15 kW (3x415 V)
	18,5 kW (3x500 V)

Carga de motores AC-23A	5,5 kW (3x230 V)
	7,5 kW (3x415 V)
	11 kW (3x500 V)

UL 508 Manual motor controller	2 hp 1-fase (110-120 V)
	3 hp 1-fase (220-240 V)
	2 hp 3-fase (220-240 V)
	3 hp 3-fase (380-415 V)
	5 hp 3-fase (440-480 V)
	7 hp 3-fase (550-600 V)

Norma	IEC 60947-3
	UL 508