

L475J7100

CONMUTADOR ESPECIAL BYPASS LD 3P+6P 100A CON SOLAPAMIENTO DE CONTACTOS + AUX

Código

009L475J7100

Descripción de producto

Conmutador especial LD bypass de 3+6 polos 100A con solapamiento de contactos + contacto auxiliar. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexión frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 175x200x110. Conexión por bornes de jaula 16-35 mm². Accesorable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216
Unidades embalaje	1

Datos técnicos

Polos	3
Auxiliar	1NO
Intensidad de empleo (Ie)	100
Intensidad térmica al aire (Ith)	100 A
Sección de cable (AWG)	16 - 1
Cable flexible	16 - 50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	100/100 A (415 V)
	100/100 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	30 kW (3x230 V)
	55 kW (3x415 V)
	75 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	30 kW (3x230 V)
	55 kW (3x415 V)
	55 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	22 kW (3x230 V)
	37 kW (3x415 V)
	45 kW (3x500 V)
Norma	IEC 60947-3

Conexión

n.º de ref. 475J Coaxial	L1 1 3 		F 5 7 		E 9 11 		L2 13 15 		L3 17 19 		G 21 23 		25 27 		29 31 		33 35 		37 39 		41 43 		45 47 								
	A 2 4 		S1 6 8 		S2 10 12 		B 14 16 		C 18 20 		22 24 		26 28 		30 32 		34 36 		38 40 		42 44 		46 48 								
<table><tr><td>X</td><td>contacto cerrado</td><td>X</td><td>contacto cerrado en varias posiciones sin interrupción</td><td>↩</td><td>retorno de la última posición a la anterior</td></tr></table>																										X	contacto cerrado	X	contacto cerrado en varias posiciones sin interrupción	↩	retorno de la última posición a la anterior
X	contacto cerrado	X	contacto cerrado en varias posiciones sin interrupción	↩	retorno de la última posición a la anterior																										



Dimensiones

