

# LCA42A107

CONMUTADOR LD I - I+II - II 3P 160A +CA EN CAJA METALICA

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Código</b> | 009LCA42A107  |
| <b>EAN</b>    | 8430892353977 |

## Descripción de producto

Conmutador LD de 3 polos 160A + contacto auxiliar con solapamiento de contactos. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexionado frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 300x400x200. Incluye pantalla de protección y barreras separadoras de fase. Conexionado por pletinas para terminales tubulares M8. Accesorable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |

## Datos técnicos

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Polos                            | 3                  |
| Auxiliar                         | 1NO                |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 160 A              |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 160 A              |
| Cable flexible                   | 70 mm <sup>2</sup> |
| Tornillos de conexión            | M8                 |

Terminal



|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 160 A (415 V)    |
|                                          | 160 A (500 V)    |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)     |
|                                          | 8 kA (500 V)     |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690              |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600              |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 45 kW (3x230 V)  |
|                                          | 90 kW (3x415 V)  |
|                                          | 110 kW (3x500 V) |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 45 kW (3x230 V)  |
|                                          | 90 kW (3x415 V)  |
|                                          | 90 kW (3x500 V)  |
| Carga de motores AC-23A                  | 45 kW (3x230 V)  |
|                                          | 75 kW (3x415 V)  |
| Norma                                    | IEC 60947-3      |

## Dimensiones

---

