

# LDA83B100

CONMUTADOR BYPASS LD 3P+6P 200A +CA

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Código</b> | 009LDA83B100  |
| <b>EAN</b>    | 8430892262316 |

## Descripción de producto

Conmutador LD bypass de 3+6 polos 200A + contacto auxiliar 1-0-2. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexionado frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 212x283x128. Incluye pantalla de protección y barreras separadoras de fase. Conexionado por pletinas para terminales tubulares M8. Accesoriable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |

## Datos técnicos

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Polos                            | 3                  |
| Auxiliar                         | 1NO                |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 200 A              |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 200 A              |
| Cable flexible                   | 95 mm <sup>2</sup> |
| Tornillos de conexión            | M8                 |

Terminal



|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 200 A (415 V)     |
|                                          | 200 A (500 V)     |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)      |
|                                          | 8 kA (500 V)      |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690               |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600               |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 55 kW (3x230 V)   |
|                                          | 110 kW (3x415 V)  |
|                                          | 132 kW (3x500 V)  |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 55 kW (3x230 V)   |
|                                          | 110 kW (3x415 V)  |
|                                          | 110 kW (3x 500 V) |
| Carga de motores AC-23A                  | 55 kW (3x230 V)   |
|                                          | 90 kW (3x415 V)   |
| Norma                                    | IEC 60947-3       |

## Conexión

Aux.

983

|   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9  | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |

## Dimensiones

