

LDA937100

CONMUTADOR BYPASS LD 3P+6P 100A +CA CON SOLAPAMIENTO

Código	009LDA937100
EAN	8430892336086

Descripción de producto

Conmutador LD bypass de 3+6 polos 100A + contacto auxiliar 1-0-2 con solapamiento de contactos. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexionado frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 175x200x110. Conexionado por bornes de jaula 16-35 mm². Accesorable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216
Unidades embalaje	1

Datos técnicos

Polos	3
Auxiliar	1NO
Intensidad de empleo (Ie)	100
Intensidad térmica al aire (Ith)	100 A
Sección de cable (AWG)	16 - 1
Cable flexible	16 - 50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	100/100 A (415 V)
	100/100 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	30 kW (3x230 V)
	55 kW (3x415 V)
	75 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	30 kW (3x230 V)
	55 kW (3x415 V)
	55 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	22 kW (3x230 V)
	37 kW (3x415 V)
	45 kW (3x500 V)
Norma	IEC 60947-3

Conexión

Aux.

993

	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19		21	23
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20		22	24
I	×		×	×		×	×			×	×		
I+II	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	
II		×			×			×				×	

Dimensiones

