

LDA93B100

CONMUTADOR BYPASS LD 3P+6P 200A +CA CON SOLAPAMIENTO

Código	009LDA93B100
EAN	8430892336116

Descripción de producto

Conmutador LD bypass de 3+6 polos 200A + contacto auxiliar 1-0-2 con solapamiento de contactos. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexionado frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 212x283x128. Incluye pantalla de protección y barreras separadoras de fase. Conexionado por pletinas para terminales tubulares M8. Accesoriable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216
Unidades embalaje	1

Datos técnicos

Polos	3
Auxiliar	1NO
Intensidad de empleo (Ie)	200 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	200 A
Cable flexible	95 mm ²
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	200 A (415 V)
	200 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	55 kW (3x230 V)
	110 kW (3x415 V)
	132 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	55 kW (3x230 V)
	110 kW (3x415 V)
	110 kW (3x 500 V)
Carga de motores AC-23A	55 kW (3x230 V)
	90 kW (3x415 V)
Norma	IEC 60947-3

Conexión

Aux.

993

	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19		21	23
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20		22	24
I	×		×	×		×	×			×	×		
I+II	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	
II		×			×			×				×	

Dimensiones

