

30F4GL

FUSIBLE CILINDRICO 4A.GG T0



Código	01330F4GL
EAN	8430892108577
Descripción de producto	Cartucho fusible cilindrico tamaño 0 de dimensiones 10x38 y corriente nominal de 4A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptura de 120kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.

Datos fusibles

Tipo de fusible	CYL. 10X38
Tensión de empleo	500 V
Categoría de empleo	gG
Corriente nominal	4 A
Capacidad de ruptura	120 kA
Indicador de fusión	NO
Normas	IEC EN 60269-1/2

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85361010
Código Etim	EC002704
Unidades embalaje	10
Peso bruto producto (kg)	0.092
Alto embalaje (mm)	11
Ancho embalaje (mm)	80
Largo embalaje (mm)	55

Datos técnicos

Norma	IEC 60269-2
Intensidad nominal (A)	4
I _{2t} Pre-Arco (A _{2s})	45
I _{2t} Total (A _{2s})	107
Potencia disipada (W @ I _n)	0.71
Frecuencia (Hz)	50-60
Temperatura de almacenaje (°C)	-30/+70

Fuse Characteristics



Dimensiones

