

HN1PAL

HIDRONIVEL SIMPLE PROTEGIDO, CON ALARMA



Código

004HN1PAL

EAN

8430892283786

Descripción de producto

Interruptor de nivel simple para pozo o depósito con alarma enchufable sobre base undecal. Versión protegida a 2500 V cresta, tanto la entrada de la alimentación como la entrada de las sondas (equivalente a las perturbaciones producidas por la caída de un rayo en la red). Entregado con sondas y base. Bitensión 230/400 V AC. Montaje sobre perfil DIN o sobre panel. Ancho 4 módulos (70 mm). Consumo 2,5 VA. Poder de corte contactos salida 8 A/250 V AC $\cos\phi=1$. Selector de función vaciado/llenado. Sensibilidad ajustable. Indicación LED de las sondas de nivel. Función Start/Stop. Función OVR/Test.

Diagramas

Diagrama eléctrico





Diagrama de funcionamiento



Datos logísticos

Código arancelario TARIC	90268020
Código Etim	EC001447
Unidades embalaje	1
Peso bruto producto (kg)	0.385
Alto embalaje (mm)	75
Ancho embalaje (mm)	80
Largo embalaje (mm)	95

Datos técnicos

Norma	IEC 60255-27
	IEC 6100-6-3

Dimensiones

