

MV55293-0

INTERRUPTOR 3P M5 D.3 125A



Código

024MV55293-0

EAN

8430892197397

Descripción de producto

Interruptor seccionador modular 3P 125A serie MV. Aparato base (sin mando) fijación carril DIN o fondo armario compatible con cajas modulares. Corte visible y plenamente aparente. Medidas 124x109x64. Conexionado por borne de jaula 10-70 mm². Múltiples posibilidades de accesorios.

Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (Ith)	125 A
Tensión de impulso (Uimp)	8 kV
Par de apriete	4 Nm
Sección de cable (min-máx)	10 - 70
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	12 kA
Tensión de empleo (Ue V~)	690
Fusible de protección máx. (gG) In	125 A
Intensidad admisible 0,3s (Icw)	7 A

Intensidad de empleo AC21	160 A (415 V)
	160 A (500 V)
	160 A (690 V)

Intensidad de empleo AC22	125 A (415 V)
	125 A (500 V)
	80 A -AC 22 A- (690 V)
	100 A -AC 22 B- (690 V)

Intensidad de empleo AC23	125 A -AC 23 A- (415 V)
	160 A -AC 23 B- (415 V)
	100 A (500 V)
	80 A (690 V)

Norma	IEC 60947-3
-------	-------------

Dimensiones

