

## 55AC4016

INTERRUPTOR SECCIONADOR 4P x 160A



**Código**

01755AC4016

**EAN**

8430892284608

**Descripción de producto**

Interruptor-seccionador en carga de la serie 55AC de 4 polos 160A. Tamaño B3 de medidas 135x170x65. Opera en cargas AC-23A 415V y cargas DC-21 500V. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como ejes prolongados, pantallas de separación o protección y contactos auxiliares.

## Datos técnicos

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Polos                                      | 4                  |
| Intensidad térmica al aire (Ith)           | 160 A              |
| Tensión de impulso (Uimp)                  | 8 kV               |
| Sección mín. cables Cu                     | 50 mm <sup>2</sup> |
| Sección máx. cables Cu                     | 95 mm <sup>2</sup> |
| Ancho máx. pletina Cu                      | 25 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                             | 9/- Nm             |
| Intensidad de cortocircuito prevista (rms) | 100 kA             |
| Calibre de fusible asociado                | 160 A              |
| Intensidad admisible 1s (Icw)              | 7 kA               |
| Norma                                      | IEC 60947-3        |

## Dimensiones

