

A-560B100

CONMUTADOR 1P 200A.D3

Código

009A-560B100

EAN

8430892156042

Descripción de producto

Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-0-2 color gris 64x64 para fijación panel. 1 polo 200A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas 95 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216
Unidades embalaje	1

Datos técnicos

Polos	1
Intensidad de empleo (Ie)	200 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	200 A
Cable flexible	95 mm ²
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	200 A (415 V)
	200 A (500 V)

Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)

Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600



Cargas resistivas AC-21A	55 kW (3x230 V)
	110 kW (3x415 V)
	132 kW (3x500 V)

Cargas mixtas AC-22A	55 kW (3x230 V)
	110 kW (3x415 V)
	110 kW (3x 500 V)

Carga de motores AC-23A	55 kW (3x230 V)
	90 kW (3x415 V)

Norma	IEC 60947-3
Tipo de mando	Directo

Conexión



Dimensiones

