

## A-5634100T

CONMUTADOR 1-0-2 4P 40A.D1 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009A-5634100T                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>EAN</b>                     | 8430892307826                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción de producto</b> | Conmutador de levas IP20. Conjunto carátula 1-0-2 64x64 con tratamiento antimicrobiano color blanco RAL9010 para fijación panel. 4 polos 40A. Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |

## Datos logísticos

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080  |
| Código Etim              | EC000216? |
| Unidades embalaje        | 1         |

## Datos técnicos

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Polos                            | 4                      |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 40 A                   |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 40 A                   |
| Sección de cable (AWG)           | 6                      |
| Hilo rígido                      | 6 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Cable flexible                   | 6 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 2 Nm                   |
| Tornillos de conexión            | M5                     |

Terminal



|                                          |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 40/32 A (415 V)<br>40/32 A (500 V)                                                                                                                                  |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V)                                                                                                                                        |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                                                                                                 |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                                                                                                                                                                 |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 15 kW (3x230 V)<br>22 kW (3x415 V)<br>30 kW (3x500 V)                                                                                                               |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 11 kW (3x230 V)<br>22 kW (3x415 V)<br>22 kW (3x500 V)                                                                                                               |
| Carga de motores AC-23A                  | 11 kW (3x230 V)<br>18,5 kW (3x415 V)<br>22 kW (3x500 V)                                                                                                             |
| UL 508 Manual motor controller           | 2 hp 1-fase (110-120 V)<br>5 hp 1-fase (220-240 V)<br>7,5 hp 3-fase (220-240 V)<br>10 hp 3-fase (380-415 V)<br>15 hp 3-fase (440-480 V)<br>20 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                               |
| Tipo de mando                            | Directo antimicrobiano                                                                                                                                              |

## Dimensiones

