

AB5527100H

INTERRUPTOR 3P 100A.D2 MANDO BLOQUEO CANDADO IP69K



Código	009AB5527100H
EAN	8430892314022
Descripción de producto	Interruptor de levas con mando de seguridad IP69K bloqueable por candados. Mando rojo/carátula amarilla con marcaje 0-I (0 12h - 60°). Mando con diseño higiénico y uso de tecnología antimicrobiana. Cuerpo del interruptor IP20. Corte omnipolar 3 polos 100A.Tamaño D2. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm².

Datos logísticos

Código arancelario TARIC

85365080

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	100
Intensidad térmica al aire (Ith)	100 A
Sección de cable (AWG)	16 - 1
Cable flexible	16 - 50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



	100/100 A (415 V)
Calibre máx. de fusible gG/aM	100/100 A (500 V)

	8 kA (415 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (500 V)

Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600

	30 kW (3x230 V)
Cargas resistivas AC-21A	55 kW (3x415 V)
	75 kW (3x500 V)

	30 kW (3x230 V)
Cargas mixtas AC-22A	55 kW (3x415 V)
	55 kW (3x500 V)

	22 kW (3x230 V)
Carga de motores AC-23A	37 kW (3x415 V)
	45 kW (3x500 V)

	10 hp 1-fase (110-120 V)
	15 hp 1-fase (220-240 V)
UL 508 Manual motor controller	25 hp 3-fase (220-240 V)
	30 hp 3-fase (380-415 V)
	40 hp 3-fase (440-480 V)
	50 hp 3-fase (550-600 V)

Norma	IEC 60947-3 / UL 508
Tipo de mando	IP69K
producte.Impact I K	IK10

Conexión



Dimensiones

