

## AB552B107

INTERRUPTOR 3P.200A. EN CAJA IP65



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009AB552B107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>EAN</b>                     | 8430892163507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Interruptor de seguridad 3 polos 200A en caja IP65. Caja E2 en chapa metálica adecuada para uso interior o exterior, color gris RAL7035 medidas 250x300x200. Elevada resistencia a los golpes IK10. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexionado por pletinas para cable 90 mm².</p> |

Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |

Datos técnicos

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Polos                            | 3                  |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 200 A              |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 200 A              |
| Cable flexible                   | 95 mm <sup>2</sup> |
| Tornillos de conexión            | M8                 |

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminal                                 |  |
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 200 A (415 V)<br>200 A (500 V)                                                      |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V)                                                        |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                 |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                                                                                 |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 55 kW (3x230 V)<br>110 kW (3x415 V)<br>132 kW (3x500 V)                             |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 55 kW (3x230 V)<br>110 kW (3x415 V)<br>110 kW (3x 500 V)                            |
| Carga de motores AC-23A                  | 55 kW (3x230 V)<br>90 kW (3x415 V)                                                  |
| Norma                                    | IEC 60947-3                                                                         |
| Tipo de envoltente                       | METAL                                                                               |

Conexión



## Dimensiones

---

