

## A-552112L4

INTERRUPTOR LUMINOSO ROJO/VERDE 400V 3P 16A



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009A-552112L4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>EAN</b>                     | 8430892257299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Interruptor-seccionador de levas luminoso por posiciones 4000vac , IP20 con carátula 0-1 color negro 0" led rojo, "1" led verde, 48x48 para fijación panel. 3 polo 16A. Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."</p> |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC002611 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Peso bruto producto (kg) | 0.215    |
| Alto embalaje (mm)       | 123      |
| Ancho embalaje (mm)      | 68       |
| Largo embalaje (mm)      | 68       |

## Datos técnicos

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Polos                            | 3                       |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 16 A                    |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 20 A                    |
| Sección de cable (AWG)           | 10                      |
| Hilo rígido                      | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Cable flexible                   | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 1,6 Nm                  |
| Tornillos de conexión            | M4                      |

Terminal



|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 25/25 A (415 V)           |
|                                          | 25/25 A (500 V)           |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)              |
|                                          | 6 kA (500 V)              |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                       |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 400                       |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 5,5 kW (3x230 V)          |
|                                          | 11 kW (3x415 V)           |
|                                          | 15 kW (3x500 V)           |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 4 kW (3x230 V)            |
|                                          | 7,5 kW (3x415 V)          |
|                                          | 11 kW (3x500 V)           |
| Carga de motores AC-23A                  | 3 kW (3x230 V)            |
|                                          | 5,5 kW (3x415 V)          |
|                                          | 7,5 kW (3x500 V)          |
| UL 508 Manual motor controller           | 1,5 hp 1-fase (110-120 V) |
|                                          | 2 hp 1-fase (220-240 V)   |
|                                          | 2 hp 3-fase (220-240 V)   |
|                                          | 2 hp 3-fase (380-415 V)   |
|                                          | 3 hp 3-fase (440-480 V)   |
|                                          | 5 hp 3-fase (550-600 V)   |
| Norma                                    | IEC 60947-3               |
|                                          | UL 508                    |

## Conexión

---

|     |   |  |     |
|-----|---|--|-----|
| 5   | 6 |  | ×   |
| 3   | 4 |  | ×   |
| 1   | 2 |  | ×   |
| 552 |   |  | 0 1 |

