

## A-5524TZS2

INTERRUPTOR SEÑAL TRICOLOR + ZUMB. 24V 3P 40A



Código

009A-5524TZS2

EAN

8430892267120

## Datos técnicos

|                                          |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intensidad de empleo (Ie)                | 40 A                                                                                                                                                                |
| Intensidad térmica al aire (Ith)         | 40 A                                                                                                                                                                |
| Sección de cable (AWG)                   | 6                                                                                                                                                                   |
| Hilo rígido                              | 6 - 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                              |
| Cable flexible                           | 6 - 16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                              |
| Par de apriete                           | 2 Nm                                                                                                                                                                |
| Tornillos de conexión                    | M5                                                                                                                                                                  |
| Terminal                                 |                                                                                  |
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 40/32 A (415 V)<br>40/32 A (500 V)                                                                                                                                  |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V)                                                                                                                                        |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                                                                                                 |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                                                                                                                                                                 |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 15 kW (3x230 V)<br>22 kW (3x415 V)<br>30 kW (3x500 V)                                                                                                               |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 11 kW (3x230 V)<br>22 kW (3x415 V)<br>22 kW (3x500 V)                                                                                                               |
| Carga de motores AC-23A                  | 11 kW (3x230 V)<br>18,5 kW (3x415 V)<br>22 kW (3x500 V)                                                                                                             |
| UL 508 Manual motor controller           | 2 hp 1-fase (110-120 V)<br>5 hp 1-fase (220-240 V)<br>7,5 hp 3-fase (220-240 V)<br>10 hp 3-fase (380-415 V)<br>15 hp 3-fase (440-480 V)<br>20 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                               |

Conexión

---

