

A-5532Tzs4

INTERRUPTOR SEÑAL TRICOLOR + ZUMB. 400V 4P 25A



Código

009A-5532Tzs4

EAN

8430892275576

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216
Unidades embalaje	1

Datos técnicos

Intensidad de empleo (Ie)	25 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	25 A
Sección de cable (AWG)	10
Hilo rígido	2,5 - 6 mm ²
Cable flexible	2,5 - 6 mm ²
Par de apriete	1,6 Nm
Tornillos de conexión	M4

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM

25/25 A (415 V)
25/25 A (500 V)

Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)

6 kA (415 V)
6 kA (500 V)

Tensión de aislamiento (V~)

690

Tensión de aislamiento (V...)

400

Cargas resistivas AC-21A

7,5 kW (3x230 V)
15 kW (3x415 V)
18,5 kW (3x500 V)

Cargas mixtas AC-22A

7,5 kW (3x230 V)
15 kW (3x415 V)
18,5 kW (3x500 V)

Carga de motores AC-23A

5,5 kW (3x230 V)
7,5 kW (3x415 V)
11 kW (3x500 V)

UL 508 Manual motor controller

2 hp 1-fase (110-120 V)
3 hp 1-fase (220-240 V)
2 hp 3-fase (220-240 V)
3 hp 3-fase (380-415 V)
5 hp 3-fase (440-480 V)
7 hp 3-fase (550-600 V)

Norma

IEC 60947-3
UL 508

Conexión

