

## A-563312L

CONMUTADOR LUMINOSO ROJO/VERDE 230V 4P 32A



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009A-563312L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>EAN</b>                     | 8430892262613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción de producto</b> | Conmutador de levas luminoso por posiciones 230vac , IP20 con carátula 1-0-2 color negro 1" led verde, "0" led rojo, "2" led verde, 64x64 para fijación panel. 4 polo 32A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5." |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |

## Datos técnicos

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Intensidad de empleo (Ie)        | 32 A                   |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 40 A                   |
| Sección de cable (AWG)           | 6                      |
| Hilo rígido                      | 6 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Cable flexible                   | 6 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 2 Nm                   |
| Tornillos de conexión            | M5                     |

Terminal



|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 40/32 A (415 V)           |
|                                          | 40/32 A (500 V)           |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)              |
|                                          | 6 kA (500 V)              |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                       |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                       |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 11 kW (3x230 V)           |
|                                          | 18,5 kW (3x415 V)         |
|                                          | 22 kW (3x500 V)           |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 7,5 kW (3x230 V)          |
|                                          | 15 kW (3x415 V)           |
|                                          | 18,5 kW (3x500 V)         |
| Carga de motores AC-23A                  | 5,5 kW (3x230 V)          |
|                                          | 11 kW (3x415 V)           |
|                                          | 15 kW (3x500 V)           |
| UL 508 Manual motor controller           | 2 hp 1-fase (110-120 V)   |
|                                          | 3 hp 1-fase (220-240 V)   |
|                                          | 7,5 hp 3-fase (220-240 V) |
|                                          | 10 hp 3-fase (380-415 V)  |
|                                          | 10 hp 3-fase (440-480 V)  |
|                                          | 15 hp 3-fase (550-600 V)  |
| Norma                                    | IEC 60947-3               |
|                                          | UL 508                    |

## Conexión

