

A-563612L

CONMUTADOR LUMINOSO ROJO/VERDE 230V 4P 63A



Código	009A-563612L
EAN	8430892262675
Descripción de producto	Conmutador de levas luminoso por posiciones 230vac , IP20 con carátula 1-0-2 color negro 1" led verde, "0" led rojo, "2" led verde, 64x64 para fijación panel. 4 polo 63A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216
Unidades embalaje	1

Datos técnicos

Intensidad de empleo (Ie)	63 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	70 A
Sección de cable (AWG)	16 - 1
Cable flexible	16 - 50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM

63/63 A (415 V)
63/63 A (500 V)

Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)

8 kA (415 V)
8 kA (500 V)

Tensión de aislamiento (V~)

690

Tensión de aislamiento (V...)

600

Cargas resistivas AC-21A

22 kW (3x230 V)
45 kW (3x415 V)
45 kW (3x500 V)

Cargas mixtas AC-22A

18,5 kW (3x230 V)
37 kW (3x415 V)
45 kW (3x500 V)

Carga de motores AC-23A

18,5 kW (3x230 V)
30 kW (3x415 V)
37 kW (3x500 V)

UL 508 Manual motor controller

5 hp 1-fase (110-120 V)
10 hp 1-fase (220-240 V)
15 hp 3-fase (220-240 V)
25 hp 3-fase (380-415 V)
30 hp 3-fase (440-480 V)
32 hp 3-fase (550-600 V)

Norma

IEC 60947-3
UL 508

Conexión

