

## AB551212L4

INTERRUPTOR LUMI. ROJO/VERDE 400V 2P 25A BLOQ.CAND.



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009AB551212L4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>EAN</b>                     | 8430892276597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Interruptor de levas con mando de seguridad bloqueable por candados 400vac , IP20 con mando rojo/carátula amarilla, 0" led rojo, "1" led verde, 64x64 para fijación panel. 2 polos 25A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm<sup>2</sup>. Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."</p> |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |

## Datos técnicos

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Polos                            | 2                       |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 25 A                    |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 25 A                    |
| Sección de cable (AWG)           | 10                      |
| Hilo rígido                      | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Cable flexible                   | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 1,6 Nm                  |
| Tornillos de conexión            | M4                      |

Terminal



|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM | 25/25 A (415 V) |
|                               | 25/25 A (500 V) |

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V) |
|                                          | 6 kA (500 V) |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Tensión de aislamiento (V~)   | 690 |
| Tensión de aislamiento (V...) | 400 |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Cargas resistivas AC-21A | 7,5 kW (3x230 V)  |
|                          | 15 kW (3x415 V)   |
|                          | 18,5 kW (3x500 V) |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Cargas mixtas AC-22A | 7,5 kW (3x230 V)  |
|                      | 15 kW (3x415 V)   |
|                      | 18,5 kW (3x500 V) |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Carga de motores AC-23A | 5,5 kW (3x230 V) |
|                         | 7,5 kW (3x415 V) |
|                         | 11 kW (3x500 V)  |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| UL 508 Manual motor controller | 2 hp 1-fase (110-120 V) |
|                                | 3 hp 1-fase (220-240 V) |
|                                | 2 hp 3-fase (220-240 V) |
|                                | 3 hp 3-fase (380-415 V) |
|                                | 5 hp 3-fase (440-480 V) |
|                                | 7 hp 3-fase (550-600 V) |

|       |             |
|-------|-------------|
| Norma | IEC 60947-3 |
|       | UL 508      |

## Conexión

---

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 3   | 4 |   | × |
| 1   | 2 |   | × |
| 551 |   | 0 | 1 |

