

AB552612L4

INTERRUPTOR LUMI. ROJO/VERDE 400V 3P 63A BLOQ.CAND.



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                  | 009AB552612L4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EAN                     | 8430892277136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción de producto | Interruptor de levass con mando de seguridad bloqueable por candados 400vac , IP20 con mando rojo/carátula amarilla, 0" led rojo, "1" led verde, 64x64 para fijación panel. 3 polos 63A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5." |


## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |

## Datos técnicos

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Polos                            | 3                       |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 63 A                    |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 70 A                    |
| Sección de cable (AWG)           | 16 - 1                  |
| Cable flexible                   | 16 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 3,5 Nm                  |
| Tornillos de conexión            | M8                      |

Terminal



|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 63/63 A (415 V)          |
|                                          | 63/63 A (500 V)          |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)             |
|                                          | 8 kA (500 V)             |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                      |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                      |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 22 kW (3x230 V)          |
|                                          | 45 kW (3x415 V)          |
|                                          | 45 kW (3x500 V)          |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 18,5 kW (3x230 V)        |
|                                          | 37 kW (3x415 V)          |
|                                          | 45 kW (3x500 V)          |
| Carga de motores AC-23A                  | 18,5 kW (3x230 V)        |
|                                          | 30 kW (3x415 V)          |
|                                          | 37 kW (3x500 V)          |
| UL 508 Manual motor controller           | 5 hp 1-fase (110-120 V)  |
|                                          | 10 hp 1-fase (220-240 V) |
|                                          | 15 hp 3-fase (220-240 V) |
|                                          | 25 hp 3-fase (380-415 V) |
|                                          | 30 hp 3-fase (440-480 V) |
|                                          | 32 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3              |
|                                          | UL 508                   |

Conexión

---

