

731

SECCIONADOR 1P NH1 250A



Código

018731

EAN

8430892200653

Datos técnicos

Norma	IEC 60947-3
	IEC 60269-2
Intensidad térmica convencional con fusible (I _{th})	250 A
Máx. poder de disipación permitido de los fusibles (P _n)	23 W
Intensidad térmica convencional con neutro (I _{th})	400 A
Máx. poder de disipación permitido de neutro (P _n)	2.6 W
AC 21 B (690 V)	200 A
AC 23 B (400 V)	250 A
AC 22 B (500 V)	250 A
DC 22 B (220 V)	250 A
Tensión de empleo (U _e)	690 V
Tensión de aislamiento (U _i)	1000 V
Tensión de impulso (U _{imp})	12 kV
Frecuencia (Hz)	50-60
Grado de protección	IP20
Grado de polución	3
Poder de cierre asignado en cortocircuito neutro (I _{cm})	8.2 kAsw
Poder de cierre asignado en cortocircuito con fusible	80 kA I _e =200 A (400 V AC)
	80 kA I _e =200 A (500 V AC)
	80 kA I _e =200 A (690 V AC)
Corriente de corta duración admisible asignada con neutro (I _{cw})	8 kA / 1 s
Poder de disipación I _{th} sin fusible NH	3.5 W
Poder de disipación I _{th} sin neutro	8 W
Terminal	M10
Pletina colectora (Tipo / Ancho)	40-60 mm / 5-10 mm

Dimensiones

