

754

SECCIONADOR 4P NH3 630A



Código

018754

EAN

8430892207522

Datos técnicos

Norma	IEC 60947-3
	IEC 60269-2
Intensidad térmica convencional con fusible (I _{th})	630 A
Máx. poder de disipación permitido de los fusibles (P _n)	48 W
Intensidad térmica convencional con neutro (I _{th})	780 A
Máx. poder de disipación permitido de neutro (P _n)	17.5 W
AC 21 B (690 V)	500 A
AC 23 B (400 V)	630 A
AC 22 B (500 V)	630 A
Tensión de empleo (U _e)	690 V
Tensión de aislamiento (U _i)	1000 V
Tensión de impulso (U _{imp})	12 kV
Frecuencia (Hz)	50-60
Grado de protección	IP20
Grado de polución	3
Poder de cierre asignado en cortocircuito neutro (I _{cm})	18.6 kA _{sw}
Poder de cierre asignado en cortocircuito con fusible	80 kA I _e =630 A (400 V AC)
	80 kA I _e =630 A (500 V AC)
	50 kA I _e =500 A (690 V AC)
Corriente de corta duración admisible asignada con neutro (I _{cw})	18 kA / 1 s
Poder de disipación I _{th} sin fusible NH	40 W
Poder de disipación I _{th} sin neutro	150 W
Terminal	M12

Dimensiones

